

コンクリートスクリューアンカー ウルトラカット FBS

fischer

**3/8が
新登場**



芯棒打ち込み式より簡単・強高度

- 簡単施工
- コンクリートがひび割れしにくい

使用用途



スクリータイプの コンクリートアンカー

下穴をあけて、
インパクトレンチで締め付けて
施工完了！

**芯棒打ち込み式アンカーと比較し、
引抜強度が高くなります。**

心棒打ち込み式

ハンマーで打ち込み、
レンチで締め込む工程を
感覚で行う

ハンマーで打ち込む際、
母材が割れることがある

一度施工したら
取り外しが不可能

スクリーアンカー

簡単施工

インパクトレンチで締め込み
目視で締め付け完了を確認

ひび割れしづらい

ねじ込み式のため
母材への負担が小さい

取り外し可能

ゆるめて位置調整や、
完全に除去することも可能

従来品との比較

品名	FBS II 6×40US gvz	芯棒打ち込み式 M10×50
穿孔径(mm)	6	10.5
穿孔長(mm)	45	40
埋込長(mm)	35	30
最大引張荷重(平均)	14.41kN	13.04kN

提 案

3/8が新登場



仮止め用に複数使用



サイズラインナップ



サラ頭
ULTRACUT FBS II SK
サイズ: 6、8、10



ナベ頭
ULTRACUT FBS II P/LP
サイズ: 6



六角フランジ
ULTRACUT FBS II US
サイズ: 6、8、10、12、14



両ねじタイプ
ULTRACUT FBS II SK
サイズ: 6



両ねじ+高ナット付
ULTRACUT FBS II SK
サイズ: 6×M8、M10

**新ラインナップに
3/8が登場**

ナット一体型
ULTRACUT FBS-N
サイズ: 1/4×3/8

株式会社 八幡ねじ Tel.0568-23-3020

本 社 第二営業部

481-8555 愛知県北名古屋市長之腰天神東18

Fax.0568-23-0450

<https://yht.co.jp>

